



Tabulka místností

označení	název	plocha (m) ²	podlaha	stěny - obklad	stropní podhled
1.1	prodejna	20,0	P1 keram. dlažba slinutá		(SP) sv=2,60m
1.2	předstř WC - personál	1,5	P1 keram. dlažba slinutá	(k) v=2,0m	(SPI) sv=2,50m
1.3	wc	1,4	P1 keram. dlažba slinutá	(k) v=2,0m	(SPI) sv=2,50m
1.4	rychlé občerstvení	14,5	P1 keram. dlažba slinutá		(SP) sv=2,60m
1.5	předstř WC - personál	1,5	P1 keram. dlažba slinutá	(k) v=2,0m	(SPI) sv=2,50m
1.6	wc	1,4	P1 keram. dlažba slinutá	(k) v=2,0m	(SPI) sv=2,50m
1.7	předstř WC - muži	2,7	P1 keram. dlažba slinutá	(k) v=2,0m	(SPI) sv=2,50m
1.8	wc - muži	2,9	P1 keram. dlažba slinutá	(k) v=2,0m	(SPI) sv=2,50m
1.9	wc - ženy	3,4	P1 keram. dlažba slinutá	(k) v=2,0m	(SPI) sv=2,50m
1.10	terasa	21,1	P2 betonová dlažba	(d) v=2,8m	
1.11	čekárna	15,3	P2 betonová dlažba	(d) v=2,8m	

Legenda hmot

- obvodové a vnitřní stěny
- železobetonové monolitické - systém z polystyrenových nosných bednicích tváří tl. 250mm
- vnitřní úprava stěn - obklad sádrokartonovými deskami tl. 12,5mm, v soc. zařízeních s odolností proti vlhkosti
- přízdívka z přírodního kamene - pískovcový náhelník (kamenný)
- sádrokartonová instalační a bezpečnostní příčka tl. 250mm - dvojitě opláštěná + 1x ocelový plech 0,6mm
- sádrokartonová příčka tl. 100mm - dvojitě opláštěná
- (k) keramický obklad stěn
- (d) dřevěný obklad venkovních stěn - výška do úrovně zastřešení pergoly, na dřev. roštu, vč. olistování
- (SP) sádrokartonový podhled (dvojitě opláštěný) zavěšený na ocelovém roštu
- (SPI) sádrokartonový podhled (dvojitě opláštěný) zavěšený na ocelovém roštu s odolností proti vlhkosti
- (Vn) ventilátor ve stropním podhledu s vyústěním do fasády (150m³/hod)
- (Di) digestoř odtažným vedením ve stropním podhledu s vyústěním do fasády
- (ds) 2x dešťový svod - hliníkový plech lakovaný, barva zelená patina (petrolejová)

VÝPIS PŘEKLADŮ

- (p1) překlad z kamenných kvádrů mezi sebou pospojovaných ocelovou armaturou min. 4x Ø16mm na chemickou kotvu
- (p2) železobetonový monolitický překlad
- dl. 3,0m - ks 3
- dl. 1,4m - ks 1
- dl. 1,3m - ks 1
- dl. 1,0m - ks 2
- dl. 0,9m - ks 5

Qualit[®] projekty

ALEŠ MILLER
AUTORIZOVANÝ STAVITEL
PRO POZEMNÍ STAVBY
HAVLÍČKOVA 485, 273 05 SMEČNO
www.qualit.cz

INVESTOR: Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice

Obec Kamenné Žehrovice

AKCE: Karlovarská třída, Kamenné Žehrovice

STAVEBNÍ ÚPRAVY
objekt č. p. 554

NÁZEV VÝKRESU: **NOVÝ STAV**
PŮDORYS PŘÍZEMÍ

VYPRACOVAL: Marcela Liebezeltová červen 2014	ČÍS. ZAKÁZKY: 11/2014 M 1:50
--	---------------------------------

7.