Qualit projekty

A L E Š M I L L E R
AUTORIZOVANÝ STAVITEL
PRO POZEMNÍ STAVBY
TELEFON: 603 486 304
w w w . q u a l i t . c z

INVESTOR: Karlovarská tř. 6, 273 01 Kamenné Žehrovice

OBEC KAMENNÉ ŽEHROVICE

AKCE: Karlovarská tř. 150, Kamenné Žehrovice

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLA

NÁZEV VÝKRESU :

VÝPIS OKEN A DVEŘÍ

VYPRACOVAL: Marcela Liebezeitová

ČÍS. ZAKÁZKY: 17/2014

DATUM: VII/2015

23.

MĚŘÍTKO: 1:50

VÝPIS OKEN

str. 1

OZNAČENÍ	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ				
			SKLEP	PŘÍZEMÍ	1. PATRO	PŮDA	CELKEM
10	1200 / 500	Jednokřídlové okno - rozměr 1200x500mm + podkladní profil v. 30mm - plastové okno s izolačním trojsklem barva rámů tmavě modrá RAL 5005 - součinitel prostupu tepla Uw=0,9W/m²K - použití distančních plastových rámečků - celoobvodové kování s možností mikroventilace - okno sklápěcí - vnější parapet: lakovaný hliníkový plech barva RAL 5005 tl. 0,6mm - vnitřní parapet: plastový komůrkový	1	-	-	-	1
11	600 / 400	Jednokřídlové okno - rozměr 600x400mm + podkladní profil v. 30mm - plastové okno s izolačním dvojsklem barva rámů tmavě modrá RAL 5005 - součinitel prostupu tepla Uw=1,2W/m²K - použití distančních plastových rámečků - celoobvodové kování s možností mikroventilace - okno sklápěcí - vnější parapet: lakovaný hliníkový plech barva RAL 5005 tl. 0,6mm	2	-	-	-	2
12	600 / 1000	Jednokřídlové okno - rozměr 600x1000mm + podkladní profil v. 30mm - plastové okno s izolačním trojsklem barva rámů tmavě modrá RAL 5005 - součinitel prostupu tepla Uw=0,9W/m²K - použití distančních plastových rámečků - celoobvodové kování s možností mikroventilace - okno otevíravé/sklápěcí - vnější parapet: lakovaný hliníkový plech barva RAL 5005 tl. 0,6mm - vnitřní parapet: plastový komůrkový	-	1	-	-	1
13	1170 / 1100	Jednokřídlové okno - rozměr 1170x1100mm + podkladní profil v. 30mm - plastové okno s izolačním trojsklem barva rámů tmavě modrá RAL 5005 vnitřní členění mezi skly barva bílá - součinitel prostupu tepla Uw=0,9W/m²K - použití distančních plastových rámečků - celoobvodové kování s možností mikroventilace - okno otevíravé/sklápěcí - vnější parapet: lakovaný hliníkový plech barva RAL 5005 tl. 0,6mm - vnitřní parapet: plastový komůrkový	-	3	-	-	3
14	1200 / 1350	Jednokřídlové okno - rozměr 1200x1350mm + podkladní profil v. 30mm - plastové okno s izolačním trojsklem barva rámů tmavě modrá RAL 5005 vnitřní členění mezi skly barva bílá - součinitel prostupu tepla Uw=0,9W/m²K - použití distančních plastových rámečků - celoobvodové kování s možností mikroventilace - okno otevíravé/sklápěcí - vnější parapet: lakovaný hliníkový plech barva RAL 5005 tl. 0,6mm - vnitřní parapet: plastový komůrkový	-	2	-	-	2

VÝPIS OKEN

str. 2

OZNAČENÍ	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ				
			SKLEP	PŘÍZEMÍ	1. PATRO	PŮDA	CELKEM
15	1170 / 1200	Jednokřídlové okno - rozměr 1170x1200mm + podkladní profil v. 30mm - plastov éokno s izolačním trojsklem barva rámů tmavě modrá RAL 5005 vnitřní členění mezi skly barva bílá - součinitel prostupu tepla Uw=0,9W/m²K - použití distančních plastových rámečků - celoobvodové kování s možností mikroventilace - okno otevíravé/sklápěcí - vnější parapet: lakovaný hliníkový plech barva RAL 5005 tl. 0,6mm - vnitřní parapet: plastový komůrkový	-	-	2	-	2
16	1150 / 1250	Jednokřídlové okno - rozměr 1150x1250mm + podkladní profil v. 30mm - plastové okno s izolačním trojsklem barva rámů tmavě modrá RAL 5005 vnitřní členění mezi skly barva bílá - součinitel prostupu tepla Uw=0,9W/m²K - použití distančních plastových rámečků - celoobvodové kování s možností mikroventilace - okno otevíravé/sklápěcí - vnější parapet: lakovaný hliníkový plech barva RAL 5005 tl. 0,6mm - vnitřní parapet: plastový komůrkový	-	-	2	-	2
17	1050 / 2000	Jednokřídlové okno - rozměr 1050x2000mm + podkladní profil v. 30mm - plastové okno s izolačním trojsklem barva rámů tmavě modrá RAL 5005 vnitřní členění mezi skly barva bílá - součinitel prostupu tepla Uw=0,9W/m²K - použití distančních plastových rámečků - celoobvodové kování s možností mikroventilace - okno otevíravé/sklápěcí - vnější parapet: lakovaný hliníkový plech barva RAL 5005 tl. 0,6mm - vnitřní parapet: plastový komůrkový	-	2	2	-	4
18	1200 / 1500	Jednokřídlové okno - rozměr 1200x1500mm + podkladní profil v. 30mm - plastové okno s izolačním trojsklem barva rámů tmavě modrá RAL 5005 vnitřní členění mezi skly barva bílá - součinitel prostupu tepla Uw=0,9W/m²K - použití distančních plastových rámečků - celoobvodové kování s možností mikroventilace - okno otevíravé/sklápěcí - vnější parapet: lakovaný hliníkový plech barva RAL 5005 tl. 0,6mm - vnitřní parapet: plastový komůrkový	-	4	-	-	4
19	1150 / 1500	Jednokřídlové okno - rozměr 1150x1500mm + podkladní profil v. 30mm - plastové okno s izolačním trojsklem barva rámů tmavě modrá RAL 5005 vnitřní členění mezi skly barva bílá - součinitel prostupu tepla Uw=0,9W/m²K - použití distančních plastových rámečků - celoobvodové kování s možností mikroventilace - okno otevíravé/sklápěcí - vnější parapet: lakovaný hliníkový plech barva RAL 5005 tl. 0,6mm - vnitřní parapet: plastový komůrkový	-	1	-	-	1

VÝPIS OKEN

str. 3

OZNAČENÍ	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ				
			SKLEP	PŘÍZEMÍ	1. PATRO	PŮDA	CELKEM
20	900 / 1550	Jednokřídlové okno - rozměr 900x1550mm + podkladní profil v. 30mm - plastové okno s izolačním trojsklem barva rámů tmavě modrá RAL 5005 vnitřní členění mezi skly barva bílá - součinitel prostupu tepla Uw=0,9W/m²K - použití distančních plastových rámečků - celoobvodové kování s možností mikroventilace - okno otevíravé/sklápěcí - vnější parapet: lakovaný hliníkový plech barva RAL 5005 tl. 0,6mm - vnitřní parapet: plastový komůrkový	-	1	-	-	1
21	850 / 1700	Jednokřídlové okno - rozměr 850x1700mm + podkladní profil v. 30mm - plastové okno s izolačním trojsklem barva rámů tmavě modrá RAL 5005 vnitřní členění mezi skly barva bílá - součinitel prostupu tepla Uw=0,9W/m²K - použití distančních plastových rámečků - celoobvodové kování s možností mikroventilace - okno otevíravé/sklápěcí - vnější parapet: lakovaný hliníkový plech barva RAL 5005 tl. 0,6mm - vnitřní parapet: plastový komůrkový	-	1	-	-	1
22	1000 / 1700	Jednokřídlové okno - rozměr 1000x1700mm + podkladní profil v. 30mm - plastové okno s izolačním trojsklem barva rámů tmavě modrá RAL 5005 vnitřní členění mezi skly barva bílá - součinitel prostupu tepla Uw=0,9W/m²K - použití distančních plastových rámečků - celoobvodové kování s možností mikroventilace - okno otevíravé/sklápěcí - vnější parapet: lakovaný hliníkový plech barva RAL 5005 tl. 0,6mm - vnitřní parapet: plastový komůrkový	-	2	-	-	2
23	1000 / 2100	Jednokřídlové okno - rozměr 1000x2100mm + podkladní profil v. 30mm - plastové okno s izolačním trojsklem barva rámů tmavě modrá RAL 5005 vnitřní členění mezi skly barva bílá - součinitel prostupu tepla Uw=0,9W/m²K - použití distančních plastových rámečků - celoobvodové kování s možností mikroventilace - okno otevíravé/sklápěcí - vnější parapet: lakovaný hliníkový plech barva RAL 5005 tl. 0,6mm - vnitřní parapet: plastový komůrkový	-	-	2	-	2
24	1200 / 2000	Dvoukřídlové okno - rozměr 1200x2000mm + podkladní profil v. 30mm - plastové okno s izolačním trojsklem barva rámů tmavě modrá RAL 5005 vnitřní členění mezi skly barva bílá - součinitel prostupu tepla Uw=0,9W/m²K - použití distančních plastových rámečků - celoobvodové kování s možností mikroventilace - okno otevíravé/sklápěcí - vnější parapet: lakovaný hliníkový plech barva RAL 5005 tl. 0,6mm - vnitřní parapet: plastový komůrkový	-	2	4	-	6

VÝPIS OKEN

str. 4

OZNAČENÍ	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ				
			SKLEP	PŘÍZEMÍ	1. PATRO	PŮDA	CELKEM
25	1350 / 1700	Dvoukřídlové okno - rozměr 1350x1700mm + podkladní profil v. 30mm - plastové okno s izolačním trojsklem barva rámů tmavě modrá RAL 5005 vnitřní členění mezi skly barva bílá - součinitel prostupu tepla Uw=0,9W/m²K - použití distančních plastových rámečků - celoobvodové kování s možností mikroventilace - okno otevíravé/sklápěcí - vnější parapet: lakovaný hliníkový plech barva RAL 5005 tl. 0,6mm - vnitřní parapet: plastový komůrkový	-	4	-	-	4
26	1350 / 2100	Dvoukřídlové okno - rozměr 1350x2100mm + podkladní profil v. 30mm - plastové okno s izolačním trojsklem barva rámů tmavě modrá RAL 5005 vnitřní členění mezi skly barva bílá - součinitel prostupu tepla Uw=0,9W/m²K - použití distančních plastových rámečků - celoobvodové kování s možností mikroventilace - okno otevíravé/sklápěcí - vnější parapet: lakovaný hliníkový plech barva RAL 5005 tl. 0,6mm - vnitřní parapet: plastový komůrkový	-	-	15	-	15
27	1350 / 2150	Dvoukřídlové okno - rozměr 1350x2150mm + podkladní profil v. 30mm - plastové okno s izolačním trojsklem barva rámů tmavě modrá RAL 5005 vnitřní členění mezi skly barva bílá - součinitel prostupu tepla Uw=0,9W/m²K - použití distančních plastových rámečků - celoobvodové kování s možností mikroventilace - okno otevíravé/sklápěcí - vnější parapet: lakovaný hliníkový plech barva RAL 5005 tl. 0,6mm - vnitřní parapet: plastový komůrkový	-	8	-	-	8
28	1350 / 1600	Dvoukřídlové okno - rozměr 1350x1600mm + podkladní profil v. 30mm - plastové okno s izolačním trojsklem barva rámů tmavě modrá RAL 5005 vnitřní členění mezi skly barva bílá - součinitel prostupu tepla Uw=0,9W/m²K - použití distančních plastových rámečků - celoobvodové kování s možností mikroventilace - okno otevíravé/sklápěcí - vnější parapet: lakovaný hliníkový plech barva RAL 5005 tl. 0,6mm - vnitřní parapet: plastový komůrkový	-	1	-	-	1

VÝPIS OKEN

str. 5

OZNAČENÍ	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ				
			SKLEP	PŘÍZEMÍ	1. PATRO	PŮDA	CELKEM
29	1450 / 2400	Dvoukřídlové okno s poutcem dole - rozměr 1450x2400mm + podkladní profil v. 30mm - plastové okno s izolačním trojsklem barva rámů tmavě modrá RAL 5005 vnitřní členění mezi skly barva bílá - součinitel prostupu tepla Uw=0,9W/m²K - použití distančních plastových rámečků - celoobvodové kování s možností mikroventilace - okno otevíravé/sklápěcí - vnější parapet: lakovaný hliníkový plech barva RAL 5005 tl. 0,6mm - vnitřní parapet: plastový komůrkový	-	14	16	-	30
30	1250 / 2400	Dvoukřídlové okno s poutcem dole - rozměr 1250x2400mm + podkladní profil v. 30mm - plastové okno s izolačním trojsklem barva rámů tmavě modrá RAL 5005 vnitřní členění mezi skly barva bílá - součinitel prostupu tepla Uw=0,9W/m²K - použití distančních plastových rámečků - celoobvodové kování s možností mikroventilace - okno otevíravé/sklápěcí - vnější parapet: lakovaný hliníkový plech barva RAL 5005 tl. 0,6mm - vnitřní parapet: plastový komůrkový	-	4	-	-	4
31	2050 / 3600	Čtyřkřídlové okno s poutcem a pevným sloupkem - rozměr 2050x3600mm + podkladní profil v. 30mm - plastové okno s izolačním trojsklem barva rámů tmavě modrá RAL 5005 vnitřní členění mezi skly barva bílá - součinitel prostupu tepla Uw=0,9W/m²K - použití distančních plastových rámečků - celoobvodové kování s možností mikroventilace - okno otevíravé/sklápěcí - vnější parapet: lakovaný hliníkový plech barva RAL 5005 tl. 0,6mm - vnitřní parapet: plastový komůrkový	-	.	3	-	3
32	1450 / 2600	Dvoukřídlové okno s poutcem dole - rozměr 1450x2600mm + podkladní profil v. 30mm - plastové okno s izolačním trojsklem barva rámů tmavě modrá RAL 5005 vnitřní členění mezi skly barva bílá - součinitel prostupu tepla Uw=0,9W/m²K - použití distančních plastových rámečků - celoobvodové kování s možností mikroventilace - okno otevíravé/sklápěcí - vnější parapet: lakovaný hliníkový plech barva RAL 5005 tl. 0,6mm - vnitřní parapet: plastový komůrkový	-	2		-	2

VÝPIS OKEN

str. 6

OZNAČENÍ	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ				
			SKLEP	PŘÍZEMÍ	1. PATRO	PŮDA	CELKEM
33	600 / 950	Jednokřídlové okno - rozměr 600x950mm + podkladní profil v. 30mm - plastové okno s izolačním dvojsklem barva rámů tmavě modrá RAL 5005 - součinitel prostupu tepla Uw=1,2W/m²K - použití distančních plastových rámečků - celoobvodové kování s možností mikroventilace - okno otevíravé/sklápěcí - vnější parapet: lakovaný hliníkový plech barva RAL 5005 tl. 0,6mm	-	-	-	2	2
34	2250 / 2700 / 2900 / 56°	Jednokřídlové okno - rozměr 2900x2250mm + podkladní profil v. 30mm - plastové okno s izolačním dvojsklem barva rámů tmavě modrá RAL 5005 - použití distančních plastových rámečků - okno sklápěcí - vnější parapet: lakovaný hliníkový plech barva RAL 5005 tl. 0,6mm PEVNÉ OKNO NEBO SKLÁPĚCÍ PEVNÉ OKNO PEVNÉ OKNO VÝKLOPNÉ	-	-	-	1	1

POZNÁMKA

Přesné rozměry otvorů budou zaměřeny dodavatelem výplní po vybourání stávajících oken a opravě ostění.

Montáž provedena dle TNI 74 6077-2 - Okna a dveře - Použití ve stavebnictví.

Zvuková neprůzvučnost skel R_w = min. 32dB.

Všechn kliky na otevírání oken budou opatřeny zámkem na centrální klíč.

Výrobky budou certifikovány státem akreditovanou zkušebnou. Kvalita výrobků je tak neustále kontrolována tak, aby vyhověla požadavkům platných českých norem.

VÝPIS DVEŘÍ

str. 7

OZNAČENÍ	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ				
			SKLEP	PŘÍZEMÍ	1. PATRO	PŮDA	CELKEM
1	2050 / 800 / 350 / 2600 / 2050	Dvoukřídlové částečně prosklené dveře - hlavní vstup - tříbodový závěs - rozměr 2050x2600mm (vč. rámu) + podkladní profil v. 30mm - plastové okno s izolačním dvojsklem barva rámů tmavě modrá RAL 5005 - součinitel prostupu tepla Uw=1,2W/m²K - použití distančních plastových rámečků - klika-klika, bezpečnostní zámek Nadsvětlíkové okno - rozměr 2050x800mm + podkladní profil v. 30mm - plastové okno s izolačním dvojsklem barva rámů tmavě modrá RAL 5005 - součinitel prostupu tepla Uw=1,2W/m²K - použití distančních plastových rámečků - pevné zasklení - vnější parapet: lakovaný hliníkový plech barva RAL 5005 tl. 0,6mm - vnitřní parapet: plastový komůrkový	-	1	-	-	1
2	1250 / 650 / 2750 / 2100 / min.400	Jednokřídlové prosklené dveře s nadsvětlíkem - tříbodový závěs - rozměr 1250x2100/2750mm (vč. rámu) + podkladní profil v. 30mm - plastové dveře s izolačním dvojsklem barva rámů tmavě modrá RAL 5005 - součinitel prostupu tepla Uw=1,2W/m²K - použití distančních plastových rámečků - vodorovné madlo, bezpečnostní zámek - úprava pro osoby s omezenou schopností orientace a pohybu	-	1P	-	-	1P
3	1200 / 2200	Jednokřídlové prosklené dveře s nadsvětlíkem - tříbodový závěs - rozměr 1200x2200mm (vč. rámu) + podkladní profil v. 30mm - plastové dveře s izolačním dvojsklem barva rámů tmavě modrá RAL 5005 - součinitel prostupu tepla Uw=1,2W/m²K - použití distančních plastových rámečků - klika-klika, bezpečnostní zámek	-	1P	-	-	1P
4	1400 / 2100	Dvoukřídlové částečně prosklené dveře - tříbodový závěs - rozměr 1400x2100mm (vč. rámu) + podkladní profil v. 30mm - plastové dveře s izolačním dvojsklem barva rámů tmavě modrá RAL 5005 - součinitel prostupu tepla Uw=1,2W/m²K - použití distančních plastových rámečků - klika-klika, bezpečnostní zámek	-	1	-	-	1

VÝPIS DVEŘÍ

str. 8

OZNAČENÍ	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ				
			SKLEP	PŘÍZEMÍ	1. PATRO	PŮDA	CELKEM
1	1100 / 2100	Dvoukřídlové částečně prosklené dveře - tříbodový závěs - rozměr 1100x2100mm (vč. rámu) + podkladní profil v. 30mm - plastové dveře s izolačním dvojsklem barva rámů tmavě modrá RAL 5005 - součinitel prostupu tepla Uw=1,2W/m²K - použití distančních plastových rámečků - klika-klika, bezpečnostní zámek	1	-	-	-	1

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

01	800	Jednokřídlové ocelové požární dveře do ocelové zárubně - požární odolnost EW 15/DP3 - rozměr přesně změřit na stavbě	-	-	-	1L	1L
02	900 / 1970	Dřevěná vnitřní dveřní křídla do ocelové zárubně - dveřní křídla s povrchovou úpravou z vysokotlakého laminátu HPL - plná - požární odolnost EW 30/DP3 Rozměr 900x1970mm	2P	-	-	-	2P

POZNÁMKA

Přesné rozměry otvorů budou zaměřeny dodavatelem výplní po vybourání stávajících dveří a opravě ostění.

Montáž provedena dle TNI 74 6077-2 - Okna a dveře - Použití ve stavebnictví.

Výrobky budou certifikovány státem akreditovanou zkušebnou. Kvalita výrobků je tak neustále kontrolována tak, aby vyhověla požadavkům platných českých norem.