ULOŽENÍ DO BETONU S POUŽITÍM PODKLADNÍHO BETONOVÉHO PRAHU



ULOŽENÍ DO BETONU BEZ POUŽITÍ PODKLADNÍHO BETONOVÉHO PRAHU



POZNÁMKA:
*) BUDE POUŽITA POUZE PŘI VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY V RÝZE. PO UKONČENÍ STAVBY BUDE VŽDY PO 50 M ZASLEPENA.
**) PŘI POKLÁDCE TROUBY JE NUTNÉ VYTVOŘIT PROHLUBEŇ PRO HRDLOTAK, ABY TĚLO TROUBY BYLO PODEPŘENO V CELÉ DÉLCE.

DN	ŠÍŘKA DNA RÝHY DLE ČSN EN 1610			
	HLOUBKA <1,00	HLOUBKA >1,00<1.75	HLOUBKA >1,75<4,00	HLOUBKA >4,00
200	0,80	0,80	0,90	1,00
250	0,80	0,80	0,90	1,00
300	0,85	— 0,95 —		
400	1,20	— 1,30 —		
500	1,30	— 1,40 —		
600	1,40	— 1,50 —		

PUDIS

projektová, průzkumná a konzultační společnost

PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
tel.: +420 274 776 645, fax: +420 274 778 656, www.pudis.cz, info@pudis.cz

Vypracoval: Pavel Bačina, Tomáš Kováč, Ing. Gabriela Matznerová	Hlavní inženýr projektu: Ing. Michal Turek	Investor: obec Kamenné Žehrovice, Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice
Odpovědný projektant: Ing. Richard Kuk	Výrobní ředitel: Ing. Jan Vlček	
Číslo zakázky: 1–9974–0001–02	Ředitel společnosti: Ing. Martin Höfler Datum: 12/2015	

Akce: Kamenné Žehrovice Přestavba obslužné panelové komunikace souběžné s Karlovarskou	Měřítko:	Formát: 2 x A4
	Stupeň: DSP/PDPS	Souprava:
Příloha: SO 301 – PŘÍPOJKY VPUSTÍ Vzorový příčný řez uložení potrubí KT v rýze	Číslo přílohy: C.2.5.	