



- ① — alukryt  
separační vrstva  
bednění z prken  
stávající skladba  
vzduchová mezera 50mm  
kontaktní difúzní folie  
izolace z minerální vaty lambda 0,039 tl. 200+100mm  
parotěsná folie  
zavěšený sádkartonový podhled—desky RED 15mm  
nová skladba
- ② — kontaktní difúzní folie  
izolace z minerální vaty lambda 0,039 tl. 160+140mm  
parotěsná folie  
zavěšený sádkartonový podhled—desky RED 15mm  
nová skladba
- ③ — betonová zámková dlažba 60mm  
kladecí vrstva 40mm , frakce 4–8mm  
drcené kamenivo 150mm, frakce 8–16mm
- ④ — dřevoštěpkové desky P+D 25mm  
vyrovnávací keramzitový podsyp—frakce 2–4mm 60mm  
separační vrstva – nepískovaná lepenka  
stávající prkený záklop stropu  
nová skladba

Projekce Iva Kroupová  Vojanova 618, 269 01 Rakovník mob. 605564387 mail- kroupova.iva@gmail.com	vypracoval Iva Kroupová		
	stavba Obecní úřad-snížení energetické náročnosti budovy		
	místo Kamenné Žehrovice čp.6, parcela 63		
	objednatel Obec Kamenné Žehrovice, Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice		
číslo zakázky 14/2016		datum 03/2016	
stupeň DPS	Řez III-III-návrh	měřítko 1:50	poř.č. 19