



# TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ

## Stavební úpravy a přístavba ZŠ Kamenné Žehrovice

Č.	Popis výrobku	Rozměry(mm)	1.NP	2.NP	Celkem	Pohled
101	Vchodové dveře dvoukřídlé, plastové, exter. modré/int. bílé, prosklené, zasklené tepelně izolačním bezpečnostním sklem CONEX, $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ , 3x celoobvodové těsnění, z vnitřní strany opatřit vodorovným nerez madlem pro možnost otevírání ze strany osob ZTP ve výšce 800-900 mm, panikové nerez kování, nízkonapěťový el. reverzní zámek, hlavní aktivní křídlo š. 900 mm	2040/2200	1 ks	-	1 ks	
102	Okno plastové exter. modré/int. bílé, třikřídlé, horní díly otvíravé + sklápěcí, spodní díl sklápěcí s bezpečnostní pojistkou, mechanická mikroventilace pomocí páčky, zasklené tepelně izolačním bezpečnostním trojsklem CONEX, rám min. šestikomorový, max. $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ , nerez kování, kování vrchních křídel v dosahové výšce	1450/2100	1 ks	6 ks	7 ks	
102/a	Okno plastové exter. modré/int. bílé, třikřídlé, horní díly otvíravé + sklápěcí, spodní díl sklápěcí s bezpečnostní pojistkou, mechanická mikroventilace pomocí páčky, zasklené tepelně izolačním bezpečnostním trojsklem CONEX, rám min. šestikomorový, max. $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ , nerez kování, kování vrchních křídel v dosahové výšce, <b><u>NUTNO OSADIT STAVITELNÉ HORIZONTÁLNÍ HLINÍKOVÉ STÍNÍCÍ ŽALUZIE NA VŠECHNA KŘÍDLA !!</u></b>	1450/2100	5 ks	9 ks	14 ks	