




TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Kamenné Žehrovice

Č.	Popis výrobku	Rozměry(mm)	1.NP	2.NP	Celkem	Pohled
102/b	Okno plastové exter. modré/int. bílé, tříkřídlové, horní díly otvíravé + sklápěcí, spodní díl sklápěcí s bezpečnostní pojistkou, mechanická mikroventilace pomocí páčky, zasklené tepelně izolačním bezpečnostním trojsklem CONEX v mléčném provedení , rám min. šestikomorový, max. $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, nerez kování, kování vrchních křídel v dosahové výšce	1450/2100	2 ks	-	2 ks	
103	Okno plastové exter. modré/int. bílé, jednokřídlové, otvíravé + sklápěcí, mechanická mikroventilace pomocí páčky, zasklené tepelně izolačním bezpečnostním trojsklem CONEX v mléčném provedení , rám min. šestikomorový, max. $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, nerez kování, kování křídla v dosahové výšce	800/1600	3 ks	4 ks	7 ks	
104	Okno plastové exter. modré/int. bílé, dvoukřídlové, otvíravé + sklápěcí, mechanická mikroventilace pomocí páčky, zasklené tepelně izolačním bezpečnostním trojsklem CONEX, rám min. šestikomorový, max. $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, nerez kování, kování křídel v dosahové výšce	1450/1050	4 ks	-	4 ks	
104/a	Okno plastové exter. modré/int. bílé, dvoukřídlové, otvíravé + sklápěcí, mechanická mikroventilace pomocí páčky, zasklené tepelně izolačním bezpečnostním trojsklem CONEX, rám min. šestikomorový, max. $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, nerez kování, kování křídel v dosahové výšce, <u>NUTNO OSADIT STAVITELNÉ HORIZONTÁLNÍ HLINÍKOVÉ STÍNÍČI ŽALUZIE NA VŠECHNA KŘÍDLA !!</u>	1450/1050	3 ks	-	3 ks	