

# TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ

## Stavební úpravy a přístavba ZŠ Kamenné Žehrovice

Č.	Popis výrobku	Rozměry(mm)	1.NP	2.NP	Celkem
01	Interiérové dveře jednokřídlé, plné, CPL laminát do komerčních a zátěžových prostor, zvukově izolační, nerez. mat. kování, FAB zámek, obložková ocelová zárubeň s těsněním a povrchovou úpravou nástříkem, barevnost dveří a zárubní světle šedá	900/1970	4 P 1 L	3 P	6 P 1 L
02	Interiérové dveře jednokřídlé, plné, CPL laminát do komerčních a zátěžových prostor, nerez. mat. kování, WC zámek s možností nouzového odjištění z venkovní strany kabiny, obložková ocelová zárubeň s těsněním a povrchovou úpravou nástříkem, barevnost dveří a zárubní světle šedá, z vnitřní strany opatřit vodorovným nerez madlem pro možnost otevírání ze strany osob ZTP ve výšce 800-900 mm	900/1970	1 P	-	1 P
03	Interiérové dveře jednokřídlé, plné, CPL laminát do komerčních a zátěžových prostor, zvukově izolační, nerez. mat. kování, FAB zámek, obložková ocelová zárubeň s těsněním a povrchovou úpravou nástříkem, barevnost dveří a zárubní světle šedá	800/1970	-	1 P 2 L	1 P 2 L
04	Interiérové dveře jednokřídlé, plné, CPL laminát do komerčních a zátěžových prostor, zvukově izolační, nerez. mat. kování, FAB zámek, obložková ocelová zárubeň s těsněním a povrchovou úpravou nástříkem, barevnost dveří a zárubní světle šedá	700/1970	2 P 5 L	1 P 1 L	3 P 6 L
05	Interiérové dveře jednokřídlé, plné, CPL laminát do komerčních a zátěžových prostor, zvukově izolační, nerez. mat. kování, WC zámek s možností nouzového odjištění z venkovní strany kabiny, obložková ocelová zárubeň s těsněním a povrchovou úpravou nástříkem, barevnost dveří a zárubní světle šedá	700/1970	4 P	2 P 3 L	7 P 3 L
06	Interiérové protipožární dveře dvoukřídlé, prosklené protipožárním sklem, panikové kování nerez. mat. kování, obě strany opatřit vodorovným nerez madlem pro možnost otevírání ze strany osob ZTP ve výšce 800-900 mm, obložková ocelová protipožární zárubeň s těsněním a povrchovou úpravou nástříkem, barevnost dveří a zárubní světle šedá, POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15DP3	900+840/2200	-	1 ks	1 ks
07	Půdní revizní protipožární výlez s plechovým sendvičovým víkem pro zabudování do stropu, POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15DP3, součástí upevňovací konstrukce do příhradové konstrukce (stropu) + teleskopické (skládací) schůdky	600/900	-	1 ks	1 ks
08	Světlovod - min. Ø 600 mm, tep. izolace U=0,6, instalace pro hladkou krytinu, specifikace viz. textová část DPS	min. Ø 600 mm	-	2 ks	2 ks
09	Interiérové okno, fixní, hliníkové, barva bílá, zasklené tepelně izolačním dvojsklem	1300/450	2 ks	-	2 ks
10	Interiérové dveře jednokřídlé, prosklené, zasklené protipožárním sklem, CPL laminát do komerčních a zátěžových prostor, zvukově izolační, nerez. mat. kování, FAB zámek, obložková ocelová protipožární zárubeň s těsněním a povrchovou úpravou nástříkem, barevnost dveří a zárubní světle šedá, POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15DP3	900/1970	-	1 L	1 L
11	Interiérové dveře jednokřídlé, prosklené, zasklené bezpečnostním sklem Conex, CPL laminát do komerčních a zátěžových prostor, zvukově izolační, nerez. mat. kování, FAB zámek, obložková ocelová zárubeň s těsněním a povrchovou úpravou nástříkem, barevnost dveří a zárubní světle šedá	900/1970	-	2 L	2 L